YAMAHA

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	F2.5A	F4A	F4B new	F5A new	F6C new
Type de moteur	4-temps	4-temps	4-temps	4-temps	4-temps
Nb de cylindres/Configuration	1	1	1	1	1
Alésage x course (mm)	54 x 31.5	59 x 41	62 x 46	62 x 46	62 x 46
Cylindrée (cm3)	72	112	139	139	139
Plage de régime à pleins gaz (tr/min)	5250-5750	4000-5000	4000-5000	4500-5500	4500-5000
Puissance à l'arbre d'hélice (kW@tr/min)	1.8/5500	2.9/4500	2.9/4500	3.7/5000	4.5/5000
Poids sans hélice (kg) * Poids avec hélice (kg)	F2.5AMHS: 17.0 F2.5AMHL: 17.5	F4AMHS: 22.0 F4AMHL: 23.0	F4BMHS: 27.0* F4BMHL: 28.0*	F5AMHS: 27.0* F5AMHL: 28.0*	F6CMHS: 27.0* F6CMHL: 28.0*
Hauteur de tableau recommandée (mm)	S: 381 L: 508	S: 381 L: 508	S:435 L: 562	S:435 L: 562	S:435 L: 562
Carburateurs	1	1	1	1	1
Injection électronique	-	-	-	-	-
Capacité du réservoir d'essence (litres)	0.9	1.1	1.1	1.1	1.1
Capacité en huile (litres)	0.4	0.5	0.6	0.6	0.6
Lubrification	Barbotage	Barbotage	Carter humide	Carter humide	Carter humide
Allumage/avance	TCI	TCI	CDI/Électronique	CDI/Électronique	CDI/Électronique
Alternateur	-	-	12V - 6A (option)	12V - 6A (option)	12V - 6A (option)
Rapport de démultiplication	13:27	13:27	13:27	13:27	13:27
Démarrage	Manuelle	Manuelle	Manuelle	Manuelle	Manuelle
Direction	Barre	Barre	Barre	Barre	Barre
Commande de gaz et marche	Poignée tournante AV-PM/ commande latérale	Poignée tournante AV-PM-AR/ commande latérale	Poignée tournante AV-PM-AR/ commande latérale	Poignée tournante AV-PM-AR/ commande latérale	Poignée tournante AV-PM-AR/ commande latérale
Méthode de relevage et de trim (angle d'assiette)	Manuelle	Manuelle	Manuelle	Manuelle	Manuelle
Hélices en option	5	3	tbc	tbc	tbc
Dimensions (pouces)	5 - 8 1/4	6 1/2 - 8	tbc	tbc	tbc

Les données sur le kW fournies dans ce catalogue sont basées sur la norme ICOMIA

PROMOT AG - Industrie Nord - CH-5745 Safenwil - Tél: 062 788 81 44 - Fax: 062 788 81 40